

PE 1500

PE 1500 – жирующий материал, специально разработанный для мялкового жирования всех типов пушнины.

Химический состав:

Смесь производных нефтепродуктов и высокомолекулярных углеводов.

Цвет и консистенция при 20°C:

жидкость коричневого цвета

Ионная характеристика:

Анионный

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 40°C) **PE 1500** можно хранить минимум 1 год со дня доставки. Может произойти расслаивание. **Размешивать перед использованием!** Если продукт был подвержен заморозке, все массу нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать.

Растворимость:

PE 1500 – нерастворим в воде.

Упаковка:

Бочки (135кг.)

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта.

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

Edition 07/04

PE 1500

Свойства и характеристики

- Придает коже особую мягкость
- Обладает способностью быстро и глубоко проникать в кожную ткань

Использование

Перед использованием, **PE 1500** следует нагреть до получения жидкой консистенции

В зависимости от типа обрабатываемой пушнины и толщины кожной ткани(самка/самец), **PE 1500** применяется в различных количествах.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта.

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

Edition 07/04

PE 1500